

# ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO PARA CP44B

EUA Métrica

Peso Operacional - Com Cabine 7471 kg

Peso - Tambor com ROPS/FOPS 3601 kg

Peso - Tambor com Cabine 3711 kg

Peso Operacional - Com Capota Solar 7158 kg

Peso - Tambor com Capota Solar 3566 kg

Vão Livre Sobre o Solo 408 mm

Largura de Compactação 1676 mm

Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor 3.05 m

Velocidade de Percurso - Máxima 11.4 km/h

Potência Bruta 45.5 kW

Modelo do Motor Cat C4.4 ACERT

Altura Máxima 2.85 m

Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes 1225 mm

Largura Total - Com Opção de Lâmina 2.12 m

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Distância entre Eixos</b>                     | 2.6 m                          |
| <b>Largura do Tambor</b>                         | 1676 mm                        |
| <b>Largura Total</b>                             | 1.8 m                          |
| <b>Altura da Lâmina Opcional</b>                 | 574 mm                         |
| <b>Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina</b>   | 5.61 m                         |
| <b>Comprimento Total</b>                         | 5.09 m                         |
| <b>Amplitude Nominal - Baixa</b>                 | 0.8 mm                         |
| <b>Força Centrífuga - Máxima</b>                 | 133 kN                         |
| <b>Intervalo de Opção de Frequência Variável</b> | 23,3-31,9 Hz (1.400-1.914 vpm) |
| <b>Amplitude Nominal - Alta</b>                  | 1.59 mm                        |
| <b>Frequência de Vibração - Padrão</b>           | 31.9 Hz                        |
| <b>Força Centrífuga - Mínima</b>                 | 67 kN                          |
| <b>Pneus</b>                                     | 14,9 x 24, tração de 8 lonas   |
| <b>Capacidade do Tanque de Combustível</b>       | 150 l                          |

