

# ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO PARA CP74B

EUA Métrica

**Peso Operacional - Com Cabine** 16355 kg

**Peso - Tambor com Cabine** 10725 kg

**Largura de Compactação** 2134 mm

**Vão Livre Sobre o Solo** 445 mm

**Velocidade de Percurso - Máxima** 11.4 km/h

**Raio de Giro - Dentro da Extremidade do Tambor** 3.68 m

**Potência Bruta** 129.5 kW

**Modelo do Motor** Cat C4.4 com ACERT

**Largura Total - Com Opção de Lâmina** 2.5 m

**Largura do Tambor** 2134 mm

**Diâmetro do Tambor - Sobre os Suportes** 1549 mm

**Diâmetro do Tambor** 1295 mm

**Altura com ROPS/FOPS ou Cabine** 3.11 m

**Largura Total** 2.33 m

**Distância entre Eixos** 2.9 m

**Comprimento Geral - Com Opção de Lâmina** 6.55 m

**Comprimento Total** 6.05 m

**Altura da Lâmina Opcional** 688 mm

**Força Centrífuga - Máxima** 332 kN

**Frequência de Vibração - Padrão** 28 Hz (1.680 vpm)

**Amplitude Nominal - Baixa** 0.98 mm

**Amplitude Nominal - Alta** 2.1 mm

**Força Centrífuga - Mínima** 166 kN

**Intervalo de Opção de Frequência Variável** 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm)

**Pneus** 23,1 x 26

**Capacidade do Tanque de Combustível** 332 l

